

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami do wybranych pomieszczeń biurowych, usytuowanych na parterze budynku OPI PIB, polegająca na demontażu istniejących drzwi oraz dostawie i montażu nowych.

1. Specyfikacja techniczna:

**1.1. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych o podwyższonej izolacji akustycznej – łącznie 3 szt.:**

- drzwi (wraz z osadzeniem ościeżnicy) mają zapewnić podwyższoną izolacyjność akustyczną  $R_w$  = minimum 42 dB;
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, gładkie;
- uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy;
- dolny przyrmyk drzwi – uszczelka opadająca, automatyczna;
- mocowanie - 2 lub 3 zawiasy;
- wyposażone w 2 klamki z szyldem, w zamek z wkładką patentową zamykaną na klucz obustronnie (min. 3 klucze);
- wypełnione wielowarstwowym wkładem akustycznym, poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF; skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm; kolor jasny szary (uzgodniony z Zamawiającym);
- ościeżnica regulowana (dla grubości ściany wg poniższej tabeli); wymiar drzwi wg tabeli:

Lp.	Nr pomieszczenia	Światło drzwi	Ościeżnica	Kierunek drzwi	uwagi
1.	20	ok.: 84x203	ok.: 16,5 regulowana	Drzwi prawe otwierane do środka	
2.	21	ok.: 84x203	ok.: 16,5 regulowana	Drzwi lewe otwierane do środka	
3.	19	ok.: 84x203	ok.: 16,5 regulowana	Drzwi lewe otwierane do środka	

**1.2. Drzwi wewnętrzne do aneksu kuchennego oraz toalety – łącznie 2 szt.:**

- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, gładkie;

- ościeżnica stała wraz z opaską i listwą maskującą - dla 1 szt.;
- ościeżnica regulowana dla grubości ściany wg. poniższej tabeli - dla 1 szt.;
- uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze ościeżnicy;
- mocowanie – 2 lub 3 zawiasy;
- wyposażone w 2 klamki z szyldem, w zamek z wkładką zamykaną na klucz obustronnie – dla 1 szt.;
- wyposażone w 2 klamki z szyldem, w zamek z wkładką do wc z sygnalizacją zamknięte/otwarte, w mały srebrny piktogram wc męskie damskie - dla 1 szt.;
- podcięcie wentylacyjne (dla 2 szt.);
- poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF; skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm; kolor jasny szary (uzgodniony z Zamawiającym); wypełnienie plaster miodu.
- jakość drzwi i ościeżnicy dostosowana do zamontowania zwory elektromagnetycznej.

Wymiar wg poniższej tabeli:

L.p.	Nr pomieszczenia	Światło drzwi	Ościeżnica	Kierunek drzwi	uwagi
1.	Aneks Kuchenny	ok.: 84x203	ok.: 16,5 regulowana	Drzwi prawe otwierane do środka	Zwora elektromagnetyczna,
2.	Toaleta	ok.: 84x203	Staća	Drzwi prawe otwierane na zewnątrz	

## 2. Informacje dodatkowe:

- 2.1. W cenie należy uwzględnić demontaż obecnie zamontowanych odbojnic narożnych i montaż nowych odbojnic narożnych o stałym kącie 90 stopni, zabezpieczających krawędź ściany przed uszkodzeniem. O wymiarach 50x50 mm, grubość 2 mm, długość 2 m, wykonanych z tworzywa PCV i akrylu, w kolorze białym, montowane na klej montażowy.
- 2.2. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
- 2.3. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.
- 2.4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a w przypadku ich wystąpienia usunąć wszystkie zabrudzenia. Miejsce prac

- montażowych należy pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów i usterek powstałych w skutek wykonywanych prac.
- 2.5. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.
  - 2.6. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  - 2.7. Klamki i szyldy powinny być jednolite dla wszystkich drzwi (uzgodnione z Zamawiającym). Struktura i kolorystyka drzwi powinna być jednolita bez wzoru (uzgodniona z Zamawiającym).
  - 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na gładko wszelkich, powstałych w trakcie wykonywanych prac, ubytków w ścianie.
  - 2.9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń płytek i wykładziny powstałych w trakcie wykonywanych prac.
  - 2.10. W pracach należy uwzględnić przeniesienie obecnie zamontowane zwory elektromagnetycznej (1 szt.) z istniejących drzwi w aneksie kuchennym na nowe drzwi tam przeznaczone. Zwora elektromagnetyczna jest własnością Zamawiającego.
  - 2.11. Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 -22:00 i/lub w sobotę i/lub niedzielę w godzinach 6:00 – 22:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
  - 2.12. Po każdorazowym zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót musi zostać dokładnie posprzątane w stopniu pozwalającym na funkcjonowanie biur (prowadzenie działalności) od pn. do pt. w godz. 8:00 – 16:30, a wszystkie drzwi do biur muszą zamykać się na klucz.
  - 2.13. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należyłą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  - 2.14. Sposób montażu drzwi w otworze należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta drzwi akustycznych zapewniając wymaganą izolacyjność akustyczną.
  - 2.15. W cenie należy uwzględnić demontaż i utylizację istniejących drzwi i ościeżnic - 5 szt.
-

Istniejące drzwi zamontowane są na ościeżnicy stałej.

- 2.16. Wykonawca udzieli gwarancji - 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje materiały i elementy z których zostały wykonane drzwi oraz prace montażowe i wykończeniowe. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki na adres e-mail lub nr telefonu Wykonawcy wskazany w pkt. 5 formularza oferty. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru.
-